

Technische Daten



43 x 49 x H 69 cm



48 x 54 x H 73,5 cm
APS 48 B 48 x 54 x H 69 cm





53 x 60 x H 75,5 cm



60 x 60,5 x H 81 cm

MODELL

- Innenstruktur
- Konstruktion
- Klarspül-Dosierer 
- Korb
- Nutzhöhe 
- Zyklusdauer
- Wasserverbrauch/Zyklus
- Boilerkapazität
- Boilerheizkörper
- Spülpumpe
- Abwasserpumpe
- Anschlusswert
- Stromanschluss
- Abwasseranschluss
- Frischwasseranschluss

APS 43

Selbstreinigende
Doppelwandige Ausführung
standard
350 x 350 mm Ø 360
225 mm
150 sec.
3,5 L
7,5 L
4.000 W
370 W
100 W
4.400 W
400V/3N/50Hz
Ø 26 mm
3/4" G (2-4 Bar)

APS 48

Selbstreinigende
Doppelwandige Ausführung
standard
400 x 400 mm Ø 400
280 mm (APS 48 B 225 mm)
150 sec.
4L
7,5 L
4.000 W
370 W
100 W
4.400 W
400V/3N/50Hz
Ø 26 mm
3/4" G (2-4 Bar)

APS 53

Selbstreinigende
Doppelwandige Ausführung
standard
450 x 450 mm
280 mm
150 sec.
4,5 L
8,5 L
4.000 W
550 W
100 W
4.550 W
400V/3N/50Hz
Ø 26 mm
3/4" G (2-4 Bar)

APS 60

Selbstreinigende
Doppelwandige Ausführung
standard
500 x 500 mm
320 mm
180 sec.
6 L
8,5 L
5.000 W
550 W
100 W
5.550 W
400V/3N/50Hz
Ø 26 mm
3/4" G (2-4 Bar)

Der Hersteller behält sich das Recht auf unangekündigte Änderungen vor. • Die dargestellte Ausstattung entspricht nicht unbedingt der Standardausstattung.

Alle APS-Modelle müssen mit Spülmitteldosierer installiert werden.

CE Produkt laut europäischer Normen



Spülmitteldosierer



Unterbau offen 43|48|53|60



Unterbau mit Klappe |60